

## Technische Beschreibung

**Modell:**  
S 43 ST

**Art:**  
Freischwinger mit Formsperrholzgarnitur, stapelbar

**Eigenschaften und Maße:**  
- Abmessungen (BxTxH): 44 x 52 x 82 cm  
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm  
- Sitzhöhe: 46 cm  
- Stapelbar: ja



**Garnitur:**  
Sitz und Rücken sind aus 9 Furnierlagen Formsperrholz 7,5 bis 8 mm in Buche oder Eiche in A/A Qualität. Die Kanten sind CNC-formgefräst, geschliffen und gerundet. Die Deckfurniere sind geschliffen, abschließend nochmal gewässert, K180 handgeschliffen. Durch das Verpressen entstehen bei Sitz und Lehne Stärken-Differenzen im Normbereich von +/- 0,5 mm nach DIN 68707.

Oberfläche: bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m<sup>2</sup> nass, je Lackiervorgang). Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“.

Montage der Garnituren mit 8 x Blindniet 4,8 x 17,9 mm ST/ST Senkkopf.  
Bei hellen Farbtönen glanzverzinkt, bei dunklen Farbtönen schwarz.

**Gestell:**  
Präzisionsstahlrohr 25 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420. Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen.  
Verchromungsaufbau: 15-25µ Nickel + 0,3 – 0,5µ Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50µ.

Rohrenden mit verchromten Kunststoffkappen verschlossen. Bei Pulverbeschichtung mit Aluminiumstopfen verschlossen.

**Gewicht:**  
6,2 kg

**Zusätze:**  
Gestell ist mit Bohrungen für Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.