

Technische Beschreibung

Modell:
S 411

Art:
Freischwinger-Sessel
mit Armlehnen und Sitz mit Federkern

Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 63 x 79 x 79 cm
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm
- Armlehnenhöhe: 59 cm
- Sitzhöhe: 40 cm



Garnitur:

Die Wanne besteht aus einer verleimten Holzkonstruktion. Der Sitz ist mit einem Federkern ausgestattet und der Rücken ist mit Polyethylen verarbeitet. Das hintere Rückenteil wird durch Lederpappe und einem Spannteil aus Poly abgedeckt und an der Unterseite mit Spannfutter geklammert. Die gesamte Wanne ist mit schwer entflammbarem Futtervlies gemäß BS5852 und einem Stoff- oder Lederbezug umhüllt. Aufgrund seines geringen Gewichts, der hohen Luftdurchlässigkeit und der physiologischen Unbedenklichkeit eignet sich Polyether-Schaum besonders gut für die Herstellung hochwertiger Polsterungen.

Bezugsbedarf:

Stoff: 180 cm, Leder: 3,78 m²

Armlehnen:

Massivholz (Buche / Eiche / Nussbaum) wird gefräst und sorgfältig geschliffen. Die Verbindung erfolgt mit einer Linsensenkschraube 4,5mm x 35mm. Die Armauflagen sind auf der Unterseite mit Naturfilz beklebt.

Oberfläche Holz:

Farbgebung: Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag von 94-98 g/m² nass pro Lackiervorgang). Der Test wurde gemäß DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“ durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit, die Oberfläche mit Naturholzlack oder geölter Beschichtung zu versehen. Bei der geölten Variante kommt farbloses Hartöl auf Basis natürlicher Rohstoffe zum Einsatz. Die Anforderungen gemäß DIN 53160/1 und DIN 53160/2 (Schweiß- und Speichelechtheit) werden erfüllt. Diese Prüfung dient dazu festzustellen, ob von bunten oder eingefärbten Kinderspielzeugen bei voraussichtlichem Gebrauch Farbmittel auf Mund, Schleimhäute und Haut übergehen können.

Gestell:

Präzisionsstahlrohr 25 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420. Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen. Verchromungsaufbau: 15-25 µ Nickel + 0,3 – 0,5 µ Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50µ. Die Rohrenden sind mit verchromten Kunststoffkappen verschlossen. Bei Pulverbeschichtung mit Aluminiumstopfen verschlossen.

Gewicht:
17 kg

Zusätze:

Gestell ist mit Bohrungen für Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.