



Leistungsverzeichnis EV003

Spezifizierung: Drehstuhl mit Vollpolsterrücken, hoch, Flextech

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	690
	Sitz:	H:	415-540
		B:	500
		T:	470
	Gesamt:	B o. Al:	
Gewicht		kg	17
Verpackungsdaten	Volumen	m³	0,2



Serienausstattung

Nutzen

Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Vollpolster (rundum mit dem gleichen Bezugsstoff bezogen), 50 mm Schaum. Rückenlehnen- Höhenverstellung durch Handrad, Höhe des Rückenlehnen-Schildes: 690 mm.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Polsterung	Sitzpolster: 53 mm Schaum.	Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Synchronmechanik mit FLEXTECH Inside, dadurch zusätzliche Seitenneigung um 4°. Rückenlehne in 4 Positionen arretierbar.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. Dies wird durch FLEXTECH zusätzlich gefördert und ermöglicht ein 3D dynamisches Sitzen.
SitzhöhenEinstellung	SitzhöhenEinstellung, stufenlos von 415 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Gewichtsregulierung	Gewichtsregulierung von 45 - 120 kg, mehrstufig verstellbar.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Sitztiefenverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. Eine zu geringe (fehlende Unterstützung) oder zu große (Stauung des Blutkreislaufs im Bereich der Kniekehle) kann dadurch vermieden werden.
Lordosenstütze	Tiefenverstellbare Lordosenstütze.	Durch eine mechanische Drehbewegung kann die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS-Bereich möglich.
Fußkreuz	Aluminium poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.

Leistungsverzeichnis EV003

Spezifizierung: Drehstuhl mit Vollpolsterrücken, hoch, Flextech

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	690	
		Sitz:	H:	415-540
			B:	500
			T:	470
	Gesamt:	B o. Al:	500	



Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17
	Volumen	m³	0,2

Rollen Ø 65 mm	Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
----------------	--	--

Armlehnen	2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
-----------	---	--

Materialeinsatz/ Bezugsstoff	Lucia, schwarz. Scheuertouren >= 100.000.	Zeitlos und Langlebig.
------------------------------	---	------------------------

Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren gültigen Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.
------------------------	--	---

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar