

HushTwin




HushTwin besteht aus zwei voneinander unabhängigen Kabinen, die miteinander verbunden sind. Jede verfügt über ein eigenes Sofa sowie einen Tisch und ein Beleuchtungs- und Belüftungssystem. HushTwin benötigt weniger als 2 qm Platz, so dass sie in fast jeden Büroraum passt. HushTwin besteht aus zwei unabhängigen Räumen, die jeweils über einen Stromanschluss und ein manuell einstellbares Beleuchtungs- und Belüftungssystem verfügen. Die gesamte Kabine kann ohne vorheriges Auseinanderbauen bewegt werden.

Merkmale

- Gepolsterte Innenpaneele in zwei Stofftypen und insgesamt vierzig verschiedenen Farben verfügbar
- Sprachpegelreduzierung für Privatsphäre bei Gesprächen
- Vollautomatisches effizientes Belüftungs- und LED Beleuchtungssystem für Komfort und angenehmes Arbeiten

Design

Hushoffice



ABMESSUNGEN

Außenmaße		
H: 230 cm	B: 215 cm	T: 90 cm
Innenmaße (pro Einzelraum)		
H: 202 cm	B: 93,7 cm x 2	T: 83 cm

Akustik-Verbundglastür		
H: 206,7 cm	B: 95,4 cm	
mit eloxiertem Aluminium-Riegelgriff		

Rückseite aus Akustik-Verbundglasscheiben		
H: 207,9 cm	B: 96,8 cm	
– klar oder mattiert		

Tischplatte		
H: 71 cm	B: 79,2 cm	T: 30 cm

Sitz		
H: 45 cm	B: 83 cm	T: 40 cm

Gewicht	537 kg
---------	--------

AKUSTIK

Akustische Eigenschaften



Tiefe Töne



Mittlere Töne



Hohe Töne

Schalleistung



Absorption



Dämpfung



Diffusion

POLSTERUNG & OBERFLÄCHEN

Außen

Dreilagige Wabenplatte, Dicke 38 mm, beide Seiten melaminbeschichtet, mit fugenloser Kantenlasertechnologie bearbeitet.

Innenpaneele

HDF-Platte, Dicke 3 mm, mit nicht brennbarem Polyurethanschaumstoff beschichtet, gepolstert.

Glas

Akustik-Verbundsicherheitsglas (RW = 35 dB), umfasst Glas mit 2 x 5 mm Dicke, Akustikglas, Sicherheitsbeschriftung auf Vorderseite.

Sitz

Kastenförmiges Sofa mit gepolstertem Sitz sowie Rück- und Armlehne auf beiden Seiten.

Tischplatte

Aus dreilagiger melaminbeschichteter Spanplatte.

Polsterung

40 Stofffarben für gepolsterte Paneele.

Petrus: 389 g/m², 100%PL.

Wolle: 325 g/m², 70%WO, 20%PL, 5%PA, 5%AF.

Flammfester Schaumstoff (optional)

Elastische Polyurethanzusammensetzung, Verfahren ohne Verwendung von Fluorkohlenwasserstoffen (Freone) oder flüchtigen organischen Lösungsmitteln (z. B. Methylenchlorid).

Teppichboden

Für kommerzielle Intensivnutzung (entwickelt für Hotelzimmer, Hotelsuiten, Boutiquen, Geschäfte, Restaurants, Rezeption, Treppen).

Türgriff und Scharniere

Aus eloxiertem Aluminium oder dunkelgrau lackiertem Aluminium.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN

Belüftungssystem

Aktivierter Bewegungsmelder, 6 Ventilatoren, Maximalleistung pro individuellem Ventilator – 47 m³/h, Gesamtluftaustausch – 282 m³/h.

Elektrik

LED Deckenleuchte, Lichtleistung: 6,4 W/284 lm. Stromanschluss 2 x (Spannung 230V, USB Typ A, RJ45). Aktivierter Bewegungsmelder, maximaler Stromverbrauch: 30 W.

ERDBEBENSICHERE VERANKERUNG

Alle Hushoffice Produkte verfügen über die Möglichkeit einer erdbebensicheren Verankerung als Standardlösung.