

Leistungsverzeichnis EV261

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Netz, FLEXTECH

| | | | |
|------------------|--------------|----------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 |
| | Sitz: | H: | 415-540 |
| | | B: | 520 |
| | | T: | 450 |
| | Gesamt: | H: | 1135 |
| | | B o. Al: | 520 |
| B m. Al: | | 685 | |
| T: | | 595 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,6 |
| | Volumen | m³ | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|------------------------|--|--|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz oder weiß. | Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung. |
| Rückenlehne | Mittelhoch, Netzbespannt, schwarz. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 53 mm Schaum. | Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. |
| Mechanik | Synchronmechanik mit FLEXTECH Inside. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 106° mit zusätzlicher Seitenneigung 4°. Arretierung in 4 Stufen möglich. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. Dies wird durch FLEXTECH zusätzlich gefördert und ermöglicht ein 3D dynamisches Sitzen. |
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung stufenlos von 415 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, verstellbar in 7 Stufen. | Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Rollen Ø 65 mm | Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg. |
| Fußkreuz | Kunststoff durchgefärbt, schwarz. | Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. | Hohe Sicherheit und Komfort. |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unserer Garantieleistungen. | Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer. |

Leistungsverzeichnis EV261

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Netz, FLEXTECH

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 | |
| | | Sitz: | H: | 415-540 |
| | | | B: | 520 |
| | | T: | 450 | |
| | Gesamt: | H: | 1135 | |
| | | B o. Al: | 520 | |
| | | B m. Al: | 685 | |
| T: | | 595 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,6 | |
| | Volumen | m³ | | |



Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis EV261

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Netz, FLEXTECH

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 | |
| | | Sitz: | H: | 415-540 |
| | | | B: | 520 |
| | | | T: | 450 |
| | Gesamt: | H: | 1135 | |
| | | B o. Al: | 520 | |
| B m. Al: | | 685 | | |
| | T: | 595 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,6 | |
| | Volumen | m³ | | |



Optionen

Nutzen

| | | |
|----------------------|--|--|
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung stufenlos: Stuhlsäule nieder: 400 - 445 mm, Stuhlsäule hoch: 475 - 610 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Nutzer mit einer Körpergröße kleiner 151 cm und größer 192 cm können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen. |
| Rollen/Gleiter | Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg. |
| Fußkreuz | Aluminium brillantsilber oder poliert. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Sitztiefeverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. Eine zu geringe (fehlende Unterstützung) oder zu große (Stauung des Blutkreislaufs im Bereich der Kniekehle) kann dadurch vermieden werden. |
| Lordosenstütze | Höhenverstellbar (50 mm). | Die Lordosenstütze kann in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben. | Viefältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar