



Drehstuhl mit Softpolster (SP)



5 Jahre Garantie

Ausführungsvarianten

Drehstuhl

entsprechend DIN EN 1335, Typ B
mit Funktionsarmlehnen.

GS-Zeichen

JET.II SP

- Rückenlehne Softpolster auf Kunststoffrahmen schwarz,

Optional für alle Drehstühle:

- Kartonverpackt, demontiert

DREHSTÜHLE

Untergestell

- ◆ Fußkreuz Kunststoff \varnothing 680 mm, schwarz
 - Gebremste Doppellaufrollen nach DIN EN 12529 (wahlweise für harte oder weiche Böden)
- ◆ Rollen \varnothing 60 mm
- ◆ Stufenlose Höhenverstellung durch Gasfedersäule mit Konussteckverbindung zu Kreuzfuß und Sitzträger

Synchronmechanik

- ◆ Synchrone Bewegung von Sitz und Rücken; Sitzneigungswinkel von ca. -3° bis -12° bzw. $+3^\circ$ bis -6° , Rückenneigungswinkel von ca. 108° - 135°
- ◆ Öffnungswinkel 27°
- ◆ Synchronverhältnis 1:2,5
- ◆ Sitzvorneigung von $+3^\circ$ einstellbar auf -3° (optional) = 6° Vorneigung
- ◆ Sitzvorderkante bleibt beim Neigen auf gleicher Höhe (kein Anheben)
- ◆ Sitzträger und Rückenschwinge Stahl-Schweißkonstruktion pulverbeschichtet schwarz
- ◆ Bewegungsablauf in 5 Positionen arretierbar
- ◆ Rückstellkraft der Mechanik durch zwei Druckfedern \varnothing 39 x 6; Vorspannung der Feder ist einstellbar zur Gewichts Anpassung für Benutzer gewichte von 45 bis 120 kg
- ◆ Gesamte Mechanik wartungsfrei

Sitz

- ◆ Polsterträger aus Holz mit 49% PP-Anteil, PU-Formschaum (Kaltschaum) 60 mm dick, Raumgewicht 50 kg/m^3 , Stauchhärte 5,0 kPa
- ◆ Sitzneigung optional einstellbar (-3° oder $+3^\circ$ = 6° Vorneigung)
- ◆ Sitztiefenverstellung optional (Schiebesitz) 70 mm, in 6 Stufen gerastert

Rückenlehne JET.II SP

- ◆ Kunststoffrahmen schwarz (PA6 GF30), 60 mm Verstellbereich, in 7 Stufen rastbar
- ◆ Soft-Polsterbezug 10 mm dick, Stoff flammkaschiert.

Lordosenstütze

- ◆ Lordosenvorwölbung in 2 Stufen um 20 mm verstellbar
- ◆ Höhenverstellung über Rückenlehne

Armlehnen

Funktionsarmlehne

- ◆ Basisprofil aus PA-GV schwarz
- ◆ Armlehnenauflage aus PU-Integralschaum schwarz
- ◆ Armlehne stufenlos breitenverstellbar (werkzeuglos)
- ◆ Höhenverstellbar in Stufen durch Tastendruck im Bereich von 195 - 295 mm oberhalb der Sitzfläche (gem. DIN EN)
- ◆ Auflagengröße: 230 mm x 80 mm
- ◆ Lichte Weite 460 - 510 mm

Maße - Abmessungen in mm

Drehstuhl	JET.II
Sitzhöhe Basis	390 - 510
Sitzbreite	490
Sitztiefe	390-460
Rückenbreite	430
Rückenhöhe (über dem Sitz)	600 – 660
Gesamtbreite ohne Armlehnen	500
Gesamtbreite mit Armlehnen	685
Gesamttiefe	645
Gesamthöhe	1060 - 1200

Gewicht

Drehstuhl

Drehstuhl mit Synchron-Mechanik, Lordosenstütze, Fußkreuz Kunststoff, und Armlehnen

16,75 kg

K+N September 2016